

SERTSEM CF-200 MAG FITXA TÈCNICA

Material d'embolcall:	policarbonat
Dimensions:	280x54x102 mm.
Tipus de protecció:	interruptor magnetotèrmic
Grau de protecció:	IP 44 amb AC mèdiu segons norma EN 60529
Marcat CE	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Aïllament:  doble aïllament classe II

Instal·lació: la connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·la en façanes i pals.

Seguretat: rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73

Certificació: certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.

Qualitat: NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
CF-200 MAG	3P + N	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	0	20
CF-200 MAG-BAUX	3P + N + 3 PAUX	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	20

ACCESSORIS PER ALS DIFERENTS SISTEMES D'ENLLUMENAT

Accessori MINI: fins a dos cables de 16 mm²

Accessori MEDIUM: fins a dos cables de 20 mm²

Accessori MAXI: fins a dos cables de 25 mm²

