




**Material embolcall:** policarbonat  
**Dimensions:** 162 x 90 x 53 mm.  
**Tipus de protecció:** portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10 x 38 T-0  
**Grau de protecció:** IP 54 amb AC 001 segons norma EN 60529  
**Marcat CE** IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

**Aïllament:**  mesura de les línies de fuga i distàncies en l'aire UNE 20.098-75  
 doble Aïllament  
**Instal·lació:** la connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lada en façanes i pals.  
 Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant campana de moviment vertical.  
**Seguretat:** rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73  
**Certificació:** certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.  
**Qualitat:** NORMA ISO 9001:2008

| Models   | Nre. pols  | Admissió màx.<br>borns/entrada/<br>sortida | Borns<br>derivació    | Borns<br>auxiliars     | Unitats<br>embalatge |
|----------|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| CF-101   | 3P + N    | 2 X 35 mm <sup>2</sup>                     | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 0                      | 50                   |
| CF-101-T | 3P + N +  | 2 X 35 mm <sup>2</sup>                     | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 2 X 16 mm <sup>2</sup> | 50                   |
| CF-101-C | 3P + N + 2 PAUX  | 2 X 35 mm <sup>2</sup>                     | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 2 X 16 mm <sup>2</sup> | 50                   |

