



<b>Material d'embolcall:</b>	policarbonat
<b>Dimensions:</b>	140 x 58 x 44 mm.
<b>Tipus de protecció:</b>	portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10 x 38 T-0
<b>Grau de protecció:</b>	IP 54 amb AC 001 segons norma EN 60529
<b>Marcat CE</b>	IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

<b>Aïllament:</b>	 mesura de les línies de fuga i distàncies a l'aire UNE 20.098-75 doble Aïllament
<b>Instal·lació:</b>	la connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lada en façanes i pals. Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant campana de moviment vertical.
<b>Seguretat:</b>	rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73
<b>Certificació:</b>	certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.
<b>Qualitat:</b>	NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/ sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
CF-102	3P + N	2 X 16 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	0	50
CF-102-T	3P + N + 	2 X 16 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	50
CF-102-C	3P +N+2 PAUX	2 X 16 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	50



AC 001 goma premsaestopes.