


Material d'embolcall:	policarbonat
Dimensions:	165 x 105 x 68 mm.
Tipus de protecció:	portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10 x 38 T-0
Grau de protecció:	IP 44 amb AC 001 - IP 13 amb AC 002 segons norma EN 60529 IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
Marcat CE	



Aïllament:  mesura de les línies de fuga i distàncies a l'aire UNE 20.098-75
doble Aïllament

Instal·lació: la connexió es realitza fora del bàcul/columna a més, pot ser instal·lada en façanes i pals.
Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.

Seguretat: rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73


Certificació: certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.

Qualitat: NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/ sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
(1) CF-105	3P + N	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	30
(1) CF-105-T	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	30
(1) CF-105-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	30
(2) CF-105-2	3P + N	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	30
(2) CF-105-2T	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	30
(2) CF-105-2C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	30

Notes: (1) Caixa de 4 fusibles, (2) Caixa de 2 fusibles.

Les caixes de 4 fusibles estan equipades amb connexions per protegir la lluminària amb diferents fases.



AC 002 goma serrell