






Material d'embolcall:	policarbonat
Dimensions:	180 x 83 x 51 mm
Tipus de protecció:	portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10 x 38 T-0
Grau de protecció:	IP 54 amb AC001 amb AC 001 segons norma EN 60529
Marc CE	IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Aïllament:	 mesura de les línies de fuga i distàncies a l'aire UNE 20.098-75 doble Aïllament
Instal·lació:	concebuda per instal·lar-la únicament en façanes i pals. Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant campana de moviment vertical.
Seguretat:	rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73
Certificació:	certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.
Qualitat:	NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
CM	3P + N	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	0	50
CM-T	3P + N + 	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CM-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CM-CT	3P + N +  2PAUX	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CM/35	3P + N	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	50
CM-T/35	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CM-C/35	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CM-CT/35	3P + N +  2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50



AC 001 goma premsaestopes