

<b>Material d'embolcall:</b>	policarbonat
<b>Dimensions:</b>	280x54x62 mm.
<b>Tipus de protecció:</b>	portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10 x 38 T-0
<b>Grau de protecció:</b>	IP 44 amb AC mitjà segons norma EN 60529
<b>Marcat CE</b>	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

**Aïllament:**  doble aïllament classe II

**Instal·lació:** la connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lada en façanes i pals.

**Seguretat:** rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73

**Certificació:** certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.

**Qualitat:** NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
CF-200 FR	3P + N	25 mm <sup>2</sup>	0	0	25
CF-200 FR-BAUX	3P + N + 3 PAUX	25 mm <sup>2</sup>	0	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25

## ACCESSORIS PER ALS DIFERENTS SISTEMES D'ENLLUMENAT

Accessori MINI: fins a dos cables de 16 mm<sup>2</sup>

Accessori MEDIUM: fins a dos cables de 20 mm<sup>2</sup>

Accessori MAXI: fins a dos cables de 25 mm<sup>2</sup>

