

SERTSEM CF-200 MAG FICHA TÉCNICA

Material Envolvente:	Policarbonato
Dimensiones:	280 x 54 x 102 mm.
Tipo Protección	Interruptor Magnetotérmico
Grado protección:	IP 44 con AC Médium según norma EN 60529 IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
Marcado CE	

Aislamiento:	<input type="checkbox"/> Doble aislamiento Clase II
Instalación:	La conexión se realiza fuera del báculo/columna, además puede ser instalado en fachadas y postes.
Seguridad:	Rigidez Dieléctrica UNE 21095-73
Certificación:	Certificados obtenidos por organismos homologados por ENAC.
Calidad:	NORMA ISO 9001:2008

Modelos	Nº Polos	Admisión Max. Borne/ Entrada /Salida	Bornes Derivación	Bornes Auxiliares	Unidades Embalaje
CF-200 MAG	3P + N	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	0	20
CF-200 MAG-BAUX	3P + N + 3 PAUX	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	20

ACCESORIOS PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALUMBRADO

Accesorio MINI: Hasta dos cables de 16 mm².

Accesorio MEDIUM: Hasta dos cables de 20 mm².

Accesorio MAXI: Hasta dos cables de 25 mm².

