


# SERTSEM CF-200 MAG FICHE TECHNIQUE

**Matériel de l'enveloppe:** Polycarbonate  
**Mesures:** 280 x 54 x 102 mm.  
**Type de protection:** Porte-fusibles pour fusibles cylindriques 10x38 T-0  
**Degré de protection:** IP 44 grâce à AC moyen selon la norme EN 60529  
 IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002  
**Marquage CE**

**Isolation :**  Double isolation  
 Classe II  
**Installation :** La connexion se réalise hors du mât/de la colonne et elle peut également être installée sur des façades et des poteaux.  
**Sécurité :** Rigidité diélectrique UNE 21095-73  
**Certification :** Certificats décernés par des organismes reconnus par l'ENAC  
**Qualité :** NORME ISO 9001:2008

Modèles	Nombre de Pôles	Admission Max bornes d'entrée et sortie	Bornes Dérivation	Bornes Auxiliaires	Packaging
CF-200 MAG	3P + N	2 X 16 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	0	20
CF-200 MAG-BAUX	3P + N + 3 PAUX	2 X 16 mm <sup>2</sup>	2 X 6 mm <sup>2</sup>	2 X 16 mm <sup>2</sup>	20

## ACCESSOIRES POUR LES DIFFÉRENTS CÂBLAGES

Accessoire MINI : Jusqu'à 2 câbles de 16 mm<sup>2</sup>.

Accessoire MEDIUM : Jusqu'à 2 câbles de 20 mm<sup>2</sup>.

Accessoire MAXI : Jusqu'à 2 câbles de 25 mm<sup>2</sup>.

