



Matériel de l'enveloppe:	Polycarbonate
Mesures:	140 x 58 x 44 mm.
Type de protection:	Porte-fusibles pour fusibles cylindriques 10x38 T-0
Degré de protection:	IP 54 grâce à AC001 selon la norme EN 60529 IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
Marquage CE	

Isolation :	 Mesure des lignes de fuite et des distances dans l'air UNE 20098-75 Double isolation
Installation :	La connexion se réalise hors du mât/de la colonne et elle peut également être installée sur des façades et des poteaux. Connexion/déconnexion des fusibles grâce à son couvercle à mouvement vertical.
Sécurité :	Rigidité diélectrique UNE 21095-73
Certification :	Certificats décernés par des organismes reconnus par l'ENAC
Qualité :	NORME ISO 9001:2008

Modèles	Nombre de Pôles	Admission Max bornes d'entrée et sortie	Bornes Dérivation	Bornes Auxiliaires	Packaging
CF-102	3P + N 	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	0	50
CF-102-T	3P + N + 	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CF-102-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 16 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50



AC 001 Presse-étoupe en caoutchouc