


# SERTSEM CF-200 MAG FR FICHE TECHNIQUE

<b>Matériel de l'enveloppe:</b>	Polycarbonate
<b>Mesures:</b>	280 x 54 x 102 mm.
<b>Type de protection:</b>	Interrupteur magnétothermique
<b>Degré de protection:</b>	IP 44 grâce à AC moyen selon la norme EN 60529
<b>Marquage CE</b>	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

<b>Isolation :</b>	 Double isolation Classe II
<b>Installation :</b>	La connexion se réalise hors du mât/de la colonne et elle peut également être installée sur des façades et des poteaux.
<b>Sécurité :</b>	Rigidité diélectrique UNE 21095-73
<b>Certification :</b>	Certificats décernés par des organismes reconnus par l'ENAC
<b>Qualité :</b>	NORME ISO 9001:2008

Modèles	Nombre de Pôles	Admission Max bornes d'entrée et sortie	Bornes Dérivation	Bornes Auxiliaires	Packaging
CF-200 MAG FR	3P + N	25 mm <sup>2</sup>	0	0	20
CF-200 MAG FR-BAUX	3P + N + 3 PAUX	25 mm <sup>2</sup>	0	2 X 16 mm <sup>2</sup>	20

## ACCESSOIRES POUR LES DIFFÉRENTS CÂBLAGES

Accessoire MINI : Jusqu'à 2 câbles de 16 mm<sup>2</sup>.

Accessoire MEDIUM : Jusqu'à 2 câbles de 20 mm<sup>2</sup>.

Accessoire MAXI : Jusqu'à 2 câbles de 25 mm<sup>2</sup>.

