


SERTSEM CF-200 FR FICHE TECHNIQUE

Matériel de l'enveloppe: Polycarbonate
Mesures: 280 x 54 x 62 mm.
Type de protection: Porte-fusibles pour fusibles cylindriques 10x38 T-0
Degré de protection: IP 44 grâce à AC moyen selon la norme EN 60529
Marquage CE IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Isolation :  Double isolation
 Classe II
Installation : La connexion se réalise hors du mât/de la colonne et elle peut également être installée sur des façades et des poteaux.
Sécurité : Rigidité diélectrique UNE 21095-73
Certification : Certificats décernés par des organismes reconnus par l'ENAC
Qualité : NORME ISO 9001:2008

Modèles	Nombre de Pôles	Admission Max bornes d'entrée et sortie	Bornes Dérivation	Bornes Auxiliaires	Packaging
CF-200 FR	3P + N	25 mm ²	0	0	25
CF-200 FR-BAUX	3P + N + 3 PAUX	25 mm ²	0	2 X 16 mm ²	25

ACCESSOIRES POUR LES DIFFÉRENTS CÂBLAGES

Accessoire MINI : Jusqu'à 2 câbles de 16 mm².

Accessoire MEDIUM : Jusqu'à 2 câbles de 20 mm².

Accessoire MAXI : Jusqu'à 2 câbles de 25 mm².

