

<b>Material Envolvente:</b>	Policarbonato
<b>Dimensiones:</b>	280 x 54 x 62 mm.
<b>Tipo Protección:</b>	Portafusibles para cartuchos cilíndricos de 10x38 T-0
<b>Grado protección:</b>	IP 44 con AC Médium según norma EN 60529
<b>Marcado CE</b>	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

<b>Aislamiento:</b>	<input type="checkbox"/> Doble aislamiento Clase II
<b>Instalación:</b>	La conexión se realiza fuera del báculo/columna, además puede ser instalado en fachadas y postes.
<b>Seguridad:</b>	Rigidez Dieléctrica UNE 21095-73
<b>Certificación:</b>	Certificados obtenidos por organismos homologados por ENAC.
<b>Calidad:</b>	NORMA ISO 9001:2008

Modelos	Nº Polos	Admisión Max. Borne/ Entrada /Salida	Bornes Derivación	Bornes Auxiliares	Unidades Embalaje
CF-200 FR	3P + N	25 mm <sup>2</sup>	0	0	25
CF-200 FR-BAUX	3P + N + 3 PAUX	25 mm <sup>2</sup>	0	2 X 16 mm <sup>2</sup>	25

#### ACCESORIOS PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ALUMBRADO

Accesorio MINI: Hasta dos cables de 16 mm<sup>2</sup>.

Accesorio MEDIUM: Hasta dos cables de 20 mm<sup>2</sup>.

Accesorio MAXI: Hasta dos cables de 25 mm<sup>2</sup>.

