






|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Material envolvente:</b> | Policarbonato   |
| <b>Dimensiones:</b>         | 180 x 83 x 51 mm.                                     |
| <b>Tipo de protección:</b>  | Portafusibles para cartuchos cilíndricos de 10x38 T-0 |
| <b>Grado protección:</b>    | IP54 con AC 001 según norma EN 60529                  |
| <b>Marcado CE</b>           | IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Aislamiento:</b>   |  Medida de las líneas de fuga y distancias en el aire UNE 20098-75<br>Doble aislamiento |
| <b>Instalación:</b>   | Concebida para instalar únicamente en fachadas y postes. Conexión/desconexión de fusibles mediante campana de movimiento vertical.                                       |
| <b>Seguridad:</b>     | Rigidez Dieléctrica UNE 21095-73   |
| <b>Certificación:</b> | Certificados obtenidos por organismos homologados por ENAC.  |
| <b>Calidad:</b>       | NORMA ISO 9001:2008  |

| Modelos  | Nº Polos   | Admisión Max. Borne/ Entrada /Salida | Bornes Derivación     | Bornes Auxiliares      | Unidades Embalaje |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| CM       | 3P + N   | 2 X 16 mm <sup>2</sup>               | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 0                      | 50                |
| CM-T     | 3P + N+         | 2 X 16 mm <sup>2</sup>               | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 2 X 16 mm <sup>2</sup> | 50                |
| CM-C     | 3P + N+2 PAUX  | 2 X 16 mm <sup>2</sup>               | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 2 X 16 mm <sup>2</sup> | 50                |
| CM-CT    | 3P + N+  2PAUX  | 2 X 16 mm <sup>2</sup>               | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 2 X 16 mm <sup>2</sup> | 50                |
| CM/35    | 3P + N   | 2 X 35 mm <sup>2</sup>               | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 0                      | 50                |
| CM-T/35  | 3P + N+         | 2 X 35 mm <sup>2</sup>               | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 2 X 16 mm <sup>2</sup> | 50                |
| CM-C/35  | 3P + N+2 PAUX  | 2 X 35 mm <sup>2</sup>               | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 2 X 16 mm <sup>2</sup> | 50                |
| CM-CT/35 | 3P + N+  2 PAUX | 2 X 35 mm <sup>2</sup>               | 2 X 6 mm <sup>2</sup> | 2 X 16 mm <sup>2</sup> | 50                |



AC 001 Goma prensaestopas.