

SERTSEM CF-100

CAIXA ESTANCA DE PROTECCIÓ I DERIVACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC

Grau de protecció: IP 44 amb AC001
 IP 13 amb AC002
 IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Marcat CE

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb embolcall fabricat en policarbonat.


La protecció a punt de llum es realitza mitjançant fusibles cilíndrics de 10 x 38 tipus T-0.


A l'interior s'allotja una regleta tipus SERTSEM amb quatre borns d'entrada i sortida amb una admissió màxima de dos cables de 35 mm², més un o dos borns auxiliars opcionals de 2 cables de 16 mm² per a la instal·lació de presa de terra o doble nivell/flux.

Disposa de dos borns per a la derivació o sortida a punt de llum d'admissió màxima 6 mm² cada un.

El concepte tradicional ha estat enriquit notablement en aquest model, millorant-ne les característiques tècniques i afegint-hi la possibilitat de repartir la càrrega entre les fases mitjançant el seu cablejat amb terminals fas-ton.

Material d'embolcall:	Policarbonat
Dimensions:	135 x 98 x 56 mm.
Tipus de Protecció:	Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10x38 T-0
Grau de protecció:	IP 44 amb AC 001 - IP 13 amb AC 002 segons norma EN 60529
Marcat CE	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Aïllament:	 mesura de les línies de fuga i distàncies en l'aire UNE 20.098-75 doble aïllament
Instal·lació:	la connexió es realitza fora del bàcul / columna, a més pot ser instal·lada en façanes i pals. Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.
Seguretat:	rigidesa Dielèctrica UNE 21.095-73
Certificació:	certificats obtinguts per en organismes homologats per l'ENAC.
Qualitat:	NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
CF-100	3P + N	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	50
CF-100-T	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50
CF-100-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	50



COMPONENTS

AC 001 goma premsaestopes



AC 002 goma serrell

REPARTIMENT DE CÀRREGUES ENTRE FASES, AMPLITUD DIMENSIONAL, FACILITAT I RAPIDESAD'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT, GRAN QUALITAT D'INSTAL·LACIÓ.

