

SERTSEM CF-105

CAIXA ESTANCA DE PROTECCIÓ I DERIVACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC

Grau de protecció: IP 44 amb AC001
IP 13 amb AC002
Marcat CE IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb embolcall fabricat en policarbonat.

La protecció a punt de llum es realitza mitjançant fusibles cilíndrics de 10 x 38 tipus T-0.



Allotja a l'interior una base de connexió de fusibles per a 4 cartutxos cilíndrics de 10 x 38 tipus T-0 i 4 borns de derivació a punt de llum de 6 mm², cosa que fa possible la protecció de dues lluminàries amb un sol cofret.

A l'interior s'hi allotja una regleta tipus SERTSEM amb quatre borns d'entrada i sortida amb una admissió màxima de dos cables de 35 mm², més un o dos borns auxiliars opcionals de 2 cables de 16 mm² per a la instal·lació de presa terra o doble nivell / flux.

És recomanable la instal·lació en columnes a partir de 9 metres en què la capacitat del registre és més gran. També es poden subministrar amb base de connexió fusibles per a dos cartutxos cilíndrics, amb això s'aconsegueix protegir una lluminària i, al seu torn, mantenir la comoditat d'instal·lació que ens ofereix aquest model de majors dimensions.

Material d'embolcall:	policarbonat
Dimensions:	165 x 105 x 68 mm.
Tipus de protecció:	portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10 x 38 T-0
Grau de protecció:	IP 44 amb AC 001 - IP 13 amb AC 002 segons norma EN 60529
Marcat CE	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Aïllament:	<input type="checkbox"/> mesura de les línies de fuga i distàncies a l'aire UNE 20.098-75 doble aïllament
Instal·lació:	la connexió es realitza fora del bàcul/columna a més, pot ser instal·lada en façanes i pals. Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.
Seguretat:	rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73
Certificació:	certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.
Qualitat:	NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
(1) CF-105	3P + N	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	30
(1) CF-105-T	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	30
(1) CF-105-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	30
(2) CF-105	3P + N	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	0	30
(2) CF-105-T	3P + N + 	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	30
(2) CF-105-C	3P + N + 2 PAUX	2 X 35 mm ²	2 X 6 mm ²	2 X 16 mm ²	30

Notes: (1) Caixa de 4 fusibles, (2) Caixa de 2 fusibles. Les caixes de 4 fusibles estan equipades amb connexions per protegir la lluminària amb diferents fases.



COMPONENTS



AC 001 goma premsaestopes.



PROTECCIÓ DE DOS PUNTS DE LLUM AMB UN SOL COFRED, AMPLITUD DIMENSIONAL, FACILITAT I RAPIDESA D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT, GRAN QUALITAT D'INSTAL·LACIÓ, REPARTIMENT DE CÀRREGUES ENTRE FASES.

