

SERTSEM CF-200 MAG FR

La sèrie 200 de caixes de derivació i protecció d'enllumenat públic té un disseny innovador amb rails DIN que permeten configurar diferents solucions.


Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb embolcall fabricat en policarbonat.

La **protecció** a punt de llum es realitza mitjançant una base de magnetotèrmic.

A l'**interior** disposa de dos rails DIN. En el superior allotja un magnetotèrmic i a l'inferior permet el muntatge d'un màxim de 4 borns d'entrada i sortida amb una admissió mínima de 2 cables de 1,5 mm² i màxima de 2 cables de 25 mm².

Hi ha l'**opció** d'instal·lar-hi una regleta DIN tipus Sertsem proveïda de 3 borns amb una admissió màxima de 2 x 16 mm² per connectar la presa de terra i/o el doble nivell/flux.

Material embolcall:	policarbonat
Dimensions:	280 x 54 x 102 mm.
Tipus de protecció:	interruptor magnetotèrmic
Grau de protecció:	IP 44 amb AC mitjà segons norma EN 60529
Marc CE	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Aïllament:	 doble aïllament classe II
Instal·lació:	la connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat en façanes i pals.
Seguretat:	rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73
Certificació:	certificats obtinguts en organismes homologats per l'ENAC.
Qualitat:	NORMA ISO 9001:2008

Models	Nre. pols	Admissió màx. borns/entrada/sortida	Borns derivació	Borns auxiliars	Unitats embalatge
CF-200 MAG FR	3P + N	25 mm ²	0	0	20
CF-200 MAG FR-BAUX	3P + N + 3 PAUX	25 mm ²	0	2 X 16 mm ²	20



COMPONENTS

ACCESSORIS PER ALS DIFERENTS SISTEMES D'ENLLUMENAT

Accessori MINI: fins a dos cables de 16 mm²

Accessori MEDIUM: fins a dos cables de 20 mm²

Accessori MAXI: fins a dos cables de 25 mm²



PROTECCIÓ MITJANÇANT MAGNETOTÈRMIC, ESTANQUITAT, DIMENSIONS REDUÏDES, FACILITAT I RAPIDESA D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT, MAJOR SEGURETAT PER AÏLLAMENT, GRAN QUALITAT D'INSTAL·LACIÓ.

