

SERTSEM CF-200 MAG FR

Les boîtes de dérivation et de protection pour l'éclairage public de la série 200 possèdent un design innovant et sont munies de rails DIN permettant différentes solutions.

Coffret étanche de protection et de dérivation pour pied de candélabre d'éclairage public.

La protection des points lumineux est assurée par un interrupteur magnétothermique.

Il contient deux rails DIN, dont le supérieur comporte un interrupteur magnétothermique et l'inférieur permet le montage de 4 bornes d'entrée et sortie maximum, acceptant au minimum 2 câbles de 1,5 mm² et au maximum, 2 câbles de 25 mm².

Il existe la **possibilité** d'y installer un bornier DIN de type SERTSEM, muni de 3 bornes acceptant au maximum 2 câbles de 16 mm² pour un raccordement à une prise de terre et/ou au double niveau de flux.

Matériel de l'enveloppe:	Polycarbonate
Mesures:	280 x 54 x 102 mm.
Type de protection:	interrupteur magnétothermique
Degré de protection:	IP 44 grâce à AC moyen selon la norme EN 60529
Marquage CE	IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002

Isolation:	<input checked="" type="checkbox"/> Double isolation Classe II
Installation:	La connexion se réalise hors du mât de la colonne et elle peut également être installée sur des façades et des poteaux.
Sécurité:	Rigidité diélectrique UNE 21095-73
Certification:	Certificats décernés par des organismes reconnus par l'ENAC
Qualité:	NORME ISO 9001:2008

Modèles	Nombre de Pôles	Admission Max bornes d'entrée et sortie	Bornes Dérivation	Bornes Auxiliaires	Packaging
CF-200 MAG FR	3P + N	25 mm ²	0	0	20
CF-200 MAG FR-BAUX	3P + N + 3 PAUX	25 mm ²	0	2 X 16 mm ²	20



COMPOSANTS

ACCESSOIRES POUR LES DIFFÉRENTS CÂBLAGES

Accessoire MINI : Jusqu'à 2 câbles de 16 mm².

Accessoire MEDIUM : Jusqu'à 2 câbles de 20 mm².

Accessoire MAXI : Jusqu'à 2 câbles de 25 mm².



PROTECTION PAR INTERRUPTEUR MAGNÉTOHERMIQUE, ÉTANCHÉITÉ, DIMENSIONS RÉDUITES, FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN, UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ GRÂCE À SON ISOLATION, UNE INSTALLATION DE GRANDE QUALITÉ.

